

# aquaclean<sup>o</sup> IL TESSUTO CHE SI PULISCE SOLO CON ACQUA

## Con Aquaclean non c'è macchia che resista!

### PULIZIA CON ACQUA, IN SOLI TRE PASSAGGI

Aquaclean<sup>o</sup> Technology permette di rimuovere piccole macchie di vino, caffè, cibo e persino di alcuni pennarelli senza dover ricorrere al lavaggio con sapone.



Togliere l'eccesso della macchia versata sul rivestimento.



Applicare acqua sulla macchia, o direttamente o con un panno umido. Attendere qualche secondo.



Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario.

### MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria del vostro letto consigliamo una pulizia giornaliera di tutta la sua superficie.

È possibile utilizzare un aspirapolvere di uso domestico dotato di spazzola adattabile.

### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Per la cura ordinaria del vostro letto, il lavaggio non è necessario. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del lavaggio, prendere visione delle seguenti istruzioni:

- Lavabile in lavatrice, ciclo delicato ( massimo 40°C )
- Detergenti neutri
- Non centrifugare
- Non usare candeggina
- Non asciugare in tamburo
- Non asciugare al sole
- Non strizzare o torcere
- Stirare al rovescio
- Utilizzare una spazzola morbida



### Tessuti consigliati per la convivenza con animali domestici

I tessuti Aquaclean Extreme sono dotati di una struttura progettata per facilitare la pulizia e contenere il rischio di strappi\*, oltre ad essere dotati del trattamento Safe Front<sup>o</sup>, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.



Safe Front<sup>o</sup> riduce l'attività virale di oltre il 91% dopo due ore di contatto continuo.



Safe Front<sup>o</sup> riduce l'attività batterica del 99,99% dopo 24 ore.

\*Questi tessuti non sono indistruttibili, e non sono antigraffio, ma aiuteranno ad allungare la vita del tuo letto.



CARATTERISTICHE	CARABU	SUPREME
COMPOSIZIONE	50% PES, 35% ACRIL, 15% PA	50% PES, 35% ACRIL, 15% PA
LARGHEZZA	140 cm UNE EN ISO 1773	140 cm UNE EN ISO 1773
PESO m <sup>2</sup>	410 g/m <sup>2</sup>	410 g/m <sup>2</sup>
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	> 350 N UNE EN ISO 13934-1	> 350 N UNE EN ISO 13934-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO	> 20 N - > 3 daN DIN 53859-5	> 20 N - > 3 daN DIN 53859-5
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE	< 4 mm - < 6 mm DIN 53868	< 4 mm - < 6 mm DIN 53868
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	> 250.000 cicli UNE EN ISO 12947	> 100.000 cicli UNE EN ISO 12947
RESISTENZA AL PILLING	> 4 ISO/DIS 12945-2	5 ISO/DIS 12945-2
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	4 buona ISO 105-X12	4 buona ISO 105-X12
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE	4 buona ISO 105-B02	6 buona ISO 105-B02

“Possono esserci delle differenze di colore tra un lotto di fabbricazione e l'altro”

